



**POS-LISTE: 3449**

Pos	Beskrivelse	Dimensjon	Antall
1	18/70 Kombikryss 4-sveis m/serviceventiler, PN 10 OG PN 16	150	5
2	18/70 Kombikryss 4-sveis m/serviceventiler, PN 10 OG PN 16	200	6
3	18/80 Kombikryss 3-sveis m/serviceventiler, PN 10 OG PN 16	150	4
4	18/80 Kombikryss 3-sveis m/serviceventiler, PN 10 OG PN 16	200	4
5	S-9170-1 Heinc Flex flensemuffe for støpejerns rør	150	27
6	S-9170-1 Heinc Flex flensemuffe for støpejerns rør	200	19
7	S-9182 Heinc Flex flensemuffe for PVC rør	150	2
8	S-9667 Reduksjonsflens etter EN545	200/150	6
9	S-9660 Blindflens	200	9
10	S-9660 Blindflens	100	1
11	S-9660 Blindflens	150	10

12	S-0900 Brannventil, standard type	100	19
13	Trykkreduksjon. CLA-VAL el.tilsv.	150	1
14	S-9667 Reduksjonsflens etter EN545	150/100	5
15	02/20 Sluseventil med flenser PN10 eller PN16	150	1
16	Flense T-rør med brannventilavstikker PN10	150/150	1
17	Sikkerhetsventil, trykk, (v/høyt trykk)	100	1
18	Manifold med 5 uttak		7
19	Manifold med 8 uttak		7
20	Vannmåler	100	2
21	Bend 90°	150	2
22	Spareflens SJK	150	1
23	Lufteventil	100	1
24	Manifold med 12 uttak		1

TYPE	EKSISTERENDE	PROSJEKTERT	UTGÅR
Vannledning	—	—	—x—x—
Overvannsledning	---	---	---x---
Spillvannsledning	-.-.-	-.-.-	-.-.-x.-.-.-
Fellesledning	---	---	---x---
Drensledning	---	---	---x---
Stikkledning	---	---	---x---
Kum	○	○	⊗

**Kartopplysninger**

Dato for grunnkart: Ekvidistanse 1m  
Koordinatsystem: UTM-32 EUREF89/WGS84  
Høydegrunnlag: NN2000

C	D	Rev	Endring	Utfort	Kontr.	Ansv.	Dato
C	D		Flyttet stikk til B18 til S35 og O35 etter avtale med BH	JOJ	AMA	JOJ	29.08.2024
C	C		Flyttet SK og OK38 opp til VK38. Lagt til manifold m/12 uttak	JOJ	AMA	JOJ	28.05.2023
C	B		Revidert kum 37,38 og 39	AMA	JOJ	JOJ	17.08.2020
C	A		Posisjonsliste	AS	AMA	JOJ	17.10.2019
C	A			AS	AMA	JOJ	29.08.2024

**Gjesdal Kommune**

MAlestokk: 1:20  
Format: A1

Oppdragsleder: JOJ  
Oppdragsnr.: 3449

Disiplin: W  
Løpenummer: H14  
Status: C  
Rev: D

**SWECO** Norge AS  
FORNEBUVEIEN 11, 1327 LYSAKER  
Tlf: 87 12 80 00 Fax: 87 12 58 40